

Druckkonfiguration

Die Konfigurationsdaten für Ausdrücke sind in einem Systemsatz mit der Kennung cP (Satztyp CFGp) abgelegt.

Die Änderung der Konfigurationsdaten nimmt man so vor:

- Satz im Register 11 aufsuchen (SYScP) oder über FlexLend-Menü "Einstellungen - Druck-Konfiguration"
- Satz anzeigen
- Satz ändern (<Alt+#>)
- in den Teilfeldern die Ziffer nach dem ":" ändern:
0 bedeutet "falsch" (nein)
1 bedeutet "wahr" (ja)
- Mit dem Speichern (<Alt+e>) des Konfigurationssatzes werden die geänderten Einstellungen wirksam - d.h., sie wirken sich auf den nächsten betroffenen Export aus.

a99 : INDEX	
11	Systemdaten
1	SYScDB
1	SYScP
1	TGB0007309/20020222
1	TGB111113/20070420

```

Systemdatensatz:
Code : cP
Feld M: Briefkopf unterdrücken:1
Feld K: Leerzeilen vor Adressfeld:0
  
```

Bedeutung der Felder / FlexLend:

Briefkopf unterdrücken (Teilfeld M):

Beim Export von Mahnbriefen wird kein Briefkopf erzeugt, wenn die Ziffer "1" eingetragen ist. Ist die Ziffer 0 oder fehlt das Feld, wird ein Briefkopf gedruckt.

Leerzeilen vor Adressfeld

Nach dem Briefkopf werden standardmäßig drei Leerzeilen eingefügt.

Wenn Sie dieses Feld belegen, wird die Zahl hinter dem ":" als Vorgabe benutzt, so daß das Adressfeld auf dem Briefbogen in der Höhe verschoben werden kann.

a99 : Formular-Eingabe/Bearbeitung	
Form:	[Druck-Konfiguration]
M: Briefkopf unterdr.	Briefkopf unterdr.:0
K: Leerz. vor Adresse	Leerzeilen vor Adr.:5
L: Entleih. Abspann	
n: Rückgabe Abspann	